



Sebastián Boris
LINEA SB



LISTA 10 - DICIEMBRE / 2024





MODELOS
S2001/S2011

TIPO
ZAPATO



APLICACIÓN RECOMENDADA



**MODELO
S2001**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S2011**



CONSULTAR PRECIO

NORMAS



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL
VAQUETA. RESISTENTE A
LA ABRASIÓN, FLEXIÓN,
RASGADO Y TENSIÓN
DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00
MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



CORDONES **100 CM**

NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50





VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

NORMAS



ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

CORDONES 100 CM




POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

OPCIONALES	
Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%
Calzado color blanco.	+ 15%



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S2001D/S2011D

MODELO S2001D



CONSULTAR PRECIO

MODELO S2011D



CONSULTAR PRECIO



VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



NORMAS




POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S2002/S2012

MODELO S2002



CONSULTAR PRECIO

MODELO S2012



CONSULTAR PRECIO

MODELOS
S3001D/S3011D

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



MODELOS
S3001/S3011

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA





TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.

CORDONES

160
CM



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

MODELOS

S3001D/S3011D

MODELO S3001D



CONSULTAR PRECIO

MODELO S3011D



CONSULTAR PRECIO



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



BORDADO

CORDONES **160 CM**



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00
MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S3001/S3011

**MODELO
S3001**



PRÓXIMAMENTE **DISPONIBLE**

**MODELO
S3011**



CONSULTAR **PRECIO**



MODELOS
S3001HT1/S3011HT1

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



**MODELO
S3001HT1**



PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE

**MODELO
S3011HT1**



CONSULTAR PRECIO

100% NOBUK SINTÉTICO
RESPIRABLE (NSR).



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



BORDADO

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



**WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.**



CORDONES **160
CM**



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50



MODELOS
S3002/S3012

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



MODELOS
S3002HT1/S3012HT1

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



**TELA INTERIOR - PIQUÉ**

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS**VIVO REFLECTIVO**

VINILO TERMOTRANSFERIBLE REFLACTANTE.

ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

**POLIURETANO BIDENSIDAD**

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

BORDADO

CORDONES 160 CM

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES**NUMERACIÓN:**

DEL 35 AL 50

MODELOS

S3002/S3012

MODELO S3002**CONSULTAR PRECIO****MODELO S3012****CONSULTAR PRECIO**

**TELA INTERIOR - PIQUÉ**

100% POLIÉSTER DE ALTA. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS**VIVO REFLECTIVO**

VINILO TERMOTRANSFERIBLE REFLECTANTE.

ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.



WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

**POLIURETANO BIDENSIDAD**


INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

CORDONES 160 CM



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN: DEL 35 AL 50

MODELOS

S3002HT1/S3012HT1

MODELO S3002HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELO S3012HT1



CONSULTAR PRECIO

MODELOS
S3003/S3013

TIPO
BOTÍN



MODELOS
S3003HT1/S3013HT1

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



APLICACIÓN RECOMENDADA





TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS



VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL
VAQUETA. RESISTENTE A
LA ABRASIÓN, FLEXIÓN,
RASGADO Y TENSIÓN
DE RUPTURA.

BORDADO

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



100% NOBUK
SINTÉTICO
RESPIRABLE (NSR).



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.




100% NOBUK
SINTÉTICO
RESPIRABLE (NSR).



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

MODELOS

S3003/S3013

**MODELO
S3003**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S3013**



CONSULTAR PRECIO



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

BORDADO

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

BORDADO

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

CORDONES

160
CM

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

MODELOS

S3003HT1/S3013HT1

**MODELO
S3003HT1**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR **PRECIO**

**MODELO
S3013HT1**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR **PRECIO**

**TELA INTERIOR - PIQUÉ**

100% POLIÉSTER DE ALTA. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS**VAQUETA**

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA TIPO CHAROL. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

ESTAMPADO

TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

**POLIURETANO BIDENSIDAD**


INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).



OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S3004/S3014

MODELO S3004



CONSULTAR PRECIO

MODELO S3014



CONSULTAR PRECIO



MODELOS
S4001D/S4011D

TIPO
BORCEGO



APLICACIÓN RECOMENDADA



**MODELO
S4001D**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S4011D**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS



VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL
VAQUETA. RESISTENTE A
LA ABRASIÓN, FLEXIÓN,
RASGADO Y TENSIÓN
DE RUPTURA.

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

CORDONES **180
CM**



DIELECTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN
Y FLEXIÓN.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.



MODELOS
S4002/S4012

TIPO
BORCEGO



APLICACIÓN RECOMENDADA



MODELOS
S4002HT1/S4012HT1

TIPO
BORCEGO



APLICACIÓN RECOMENDADA





TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS



VAQUETA
MATERIAL TEXTIL SIMIL
VAQUETA. RESISTENTE A
LA ABRASIÓN, FLEXIÓN,
RASGADO Y TENSIÓN
DE RUPTURA.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



OPCIONALES

- Plantilla de acero resistente a perforaciones.
- Calzado antiestático.
- Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

CORDONES

180
CM



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

MODELOS

S4002/S4012

MODELO
S4002



CONSULTAR PRECIO

MODELO
S4012



CONSULTAR PRECIO



VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.



100% NOBUK SINTÉTICO RESPIRABLE (NSR).

NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

CORDONES

180 CM



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA SERIGRÁFICA.



WATERPROOF. TERMINACIÓN POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



100% NOBUK SINTÉTICO RESPIRABLE (NSR).

NORMAS



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



MODELOS

S4002HT1/S4012HT1

MODELO S4002HT1



PUNTERA ACERO

CONSULTAR PRECIO

MODELO S4012HT1



PUNTERA PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO



TELA INTERIOR - PIQUÉ
 100% POLIÉSTER DE ALTA,
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
 CON ESPUMA DE 3,5 MM.



CUERO VACUNO,
 1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
 RESISTENTE A LA
 TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

ESTAMPADO
 TINTA VINÍLICA
 SERIGRÁFICA.



**100% NOBUK
 SINTETICO
 RESPIRABLE (NSR).**



**100% NOBUK
 SINTETICO
 RESPIRABLE (NSR).**



COLORES

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.

MODELOS

S4002T/S4012T

NUMERACIÓN:
 DEL 35 AL 50

CORDONES 180 CM



POLIURETANO BIDENSIDAD
 INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
 NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
 A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
 ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

**MODELO
 S4002T**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
 S4012T**



CONSULTAR PRECIO

MODELOS
S5001D/S5011D

TIPO
BOTA



APLICACIÓN RECOMENDADA



MINERÍA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

MODELOS
S5002D/S5012

TIPO
BOTA



APLICACIÓN RECOMENDADA



MINERÍA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

NORMAS



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



OPCIONALES

- Plantilla de acero resistente a perforaciones.
- Calzado antiestático.
- Calzado color blanco.

COLORES



MODELOS

S5001/S5011

NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

**MODELO
S5001**



CONSULTAR **PRECIO**

**MODELO
S5011**



CONSULTAR **PRECIO**



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

NORMAS



ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

BORDADO



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.	+ U\$S 5
Calzado antiestático.	+ 20%
Calzado color blanco.	+ 15%

COLORES



MODELOS

S5002/S5012

NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

**MODELO
S5002**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S5012**



CONSULTAR PRECIO

MODELOS
S5002HT1/S5012HT1

TIPO
BOTA



APLICACIÓN RECOMENDADA

- MINERÍA
- PETROLERA
- ENERGÍA
- CONSTRUCCIÓN
- INDUSTRIA

MODELOS
S5002HT1-S/S5012HT1-S

TIPO
BOTA



APLICACIÓN RECOMENDADA

- PETROLERA
- SOLDADURA
- CONSTRUCCIÓN
- INDUSTRIA



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

NORMAS



ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

BORDADO



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



OPCIONALES

- Plantilla de acero resistente a perforaciones.
- Calzado antiestático.
- Calzado color blanco.

COLORES



MODELOS

S5002HT1/S5012HT1

NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

**MODELO
S5002HT1**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S5012HT1**



CONSULTAR PRECIO



BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.

NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50



POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.



100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



WATERPROOF. TERMINACIÓN
POLIURETANICA DE 6 CAPAS.



CUERO VACUNO,
1,80-2,00 MM DE
ESPESOR. RESISTENTE
A LA TRACCIÓN Y EL
DESGARRO.



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



MODELOS

S5002HT1-S/S5012HT1-S

**MODELO
S5002HT1-S**



CONSULTAR **PRECIO**

**MODELO
S5012HT1-S**



CONSULTAR **PRECIO**

MODELOS
S6005/S6015

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

**MODELO
S6005**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S6015**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.

BORDADO

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

CORDONES

160
CM



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN
Y FLEXIÓN.

NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.





VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA TIPO CHAROL. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.

CORDONES 100 CM



POLIURETANO BIDENSIDAD


INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.

BORDADO



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S7001/S7011

MODELO S7001



CONSULTAR PRECIO

MODELO S7011



CONSULTAR PRECIO



MODELOS
S7002/S7012

TIPO
ZAPATO



APLICACIÓN RECOMENDADA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

**MODELO
S7002**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S7012**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL
VAQUETA TIPO CHAROL.
RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, FLEXIÓN,
RASGADO Y TENSIÓN
DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.



DIELÉCTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN
Y FLEXIÓN.



NSR

CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

CORDONES

100
CM

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.





VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA TIPO CHAROL. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.

BORDADO



POLIURETANO BIDENSIDAD


INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).



OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S7003/S7013

MODELO S7003



CONSULTAR PRECIO

MODELO S7013



CONSULTAR PRECIO



MODELOS
S8001/S8011

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



MODELOS
S8003/S8013

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA





TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.



POLIURETANO BIDENSIDAD


INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

CORDONES 160 CM

OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN: DEL 35 AL 50

MODELOS

S8001/S8011

MODELO S8001



CONSULTAR **PRECIO**

MODELO S8011



CONSULTAR **PRECIO**



TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO
VINILO REFLECTANTE TERMOTRANSFERIBLE.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

BORDADO



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



100% NOBUK SINTETICO RESPIRABLE (NSR).

CORDONES 160 CM



OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

MODELOS

S8003/S8013

MODELO S8003



CONSULTAR **PRECIO**

MODELO S8013



CONSULTAR **PRECIO**

MODELOS
S9001/S9011

TIPO
BORCEGO



APLICACIÓN RECOMENDADA



MINERÍA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

**MODELO
S9001**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S9011**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER
DE ALTA, RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA
DE 3,5 MM.

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.

BORDADO

VIVO REFLECTIVO

VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.



CUERO NOBUK

100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

BORDADO



DIELECTRICO

POLIURETANO BIDENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE,
RESISTENTE A HIDROCARBUROS,
DIELECTRICA, ABRASIÓN
Y FLEXIÓN.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

CORDONES
180
CM





TELA INTERIOR - PIQUÉ
100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

VIVO REFLECTIVO
VINILO REFLECTANTE
TERMOTRANSFERIBLE.

BORDADO

NSR
100% NOBUK
SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).
CUERO NOBUK

BORDADO

BORDADO

ESTAMPADO
TINTA VINÍLICA
SERIGRÁFICA.

BORDADO



POLIURETANO BIDENSIDAD
INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO
NI COSIDO. ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE
A HIDROCARBUROS, DIELECTRICA,
ABRASIÓN Y FLEXIÓN.



OPCIONALES

- Plantilla de acero resistente a perforaciones.
- Calzado antiestático.
- Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

MODELOS

S10001/S10011

**MODELO
S10001**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
S10011**



CONSULTAR PRECIO



—INDUSTRIA—
ARGENTINA



Nº Frances:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº Ingles:	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5
Centimetros:	23,6	24,1	25	25,5	26,3	26,9	27,5	28,1	28,8	29,3	30,1	30,9	31,4	32,1	32,8	33,4

Footwear should always be tried on for correct fit because size conversions are approximate / El calzado debe ser siempre probado para un correcto calce, la tabla es aproximada



INTERNATIONAL SIZING CHART





Sebastián Boris

LINEA SB

Seguridad, calidad, diseño y confort
ajustándose a las normas de seguridad

- 10%** POR DISTRIBUIDOR
 - 5%** POR EXCLUSIVIDAD
 - 5%** POR PUNTUALIDAD DE PAGO
 - 5%** POR VOLUMEN (500 PARES x mes)
 - 5%** POR VOLUMEN EXTRA (1000 PARES x mes)
 - 5%** POR SUPER VOLUMEN (1500 PARES x mes)
- Promediable y verificable durante un cuatrimestre.
- 5%** POR PAGO DE CONTADO

ENTREGA A CONVENIR

Sebastián Boris
LINEA SB



Administración / Planta

Parque Industrial Tecnológico Quilmes (PITQ). Camino General Belgrano Km 10,5
Bernal Oeste - Quilmes / Buenos Aires

Telefono: (011) 4079-6859

Sucursal Buenos Aires / Temperley. Av. Eva Perón 2877

Telefono: (011) 4264-0192

Mail: seguridadindustrialsanjose@sebastianboris.com.ar

Sucursal Chubut / Comodoro Rivadavia. Antonio Cañal 1998 B. Industrial

Telefono: (0297) 446-3264 / 504-9044

Mail: maximoescobar@sebastianboris.com.ar

Sucursal Neuquén / Neuquén Capital

Telefono: (0299) 631-2021

Mail: ventas-neuquen@sebastianboris.com.ar

Tambien podes visitar nuestra pagina web
www.sebastianboris.com.ar



Sebastián Boris